

**Leistungsverzeichnis für eine extensive Dachbegrünung mit 25 kg/m<sup>2</sup>  
Moos-Sedum-Dach 25**

<b>Pos.</b>	<b>M.</b>	<b>ME.</b>	<b>L-Text</b>	<b>EP.</b> [in €]	<b>GP.</b> [in €]
1	x,0	m <sup>2</sup>	xero flor Schutz- und Speichervlies, XF 159, Kunststoffvlies, Bahnenbreite: 1,90 m, Dicke: ca. 12 mm, Gewicht: ca. 1.200 g/m <sup>2</sup> , liefern		
2	x,0	m <sup>2</sup>	xero flor Sedum-Matte, XF 317, vorkultivierte, fertig begrünte Vegetationsmatte, auf vliesunterlegter Nylonschlingenmatte, Naßgewicht: ca. 20 kg/m <sup>2</sup> , Dicke: ca. 1,5 cm, Bahnenbreite: 1,0 m, erfüllt DIN 4102 Teil 7, Vegetation: Sedum, liefern und dichtgestoßen verlegen		
3	x,0	m	Kiesstreifen aus gewaschenem Kies 16/32 mm, Höhe: 5 cm, Breite: 30 cm liefern und entlang der Traufe einbauen		
4	x,0	m <sup>2</sup>	Fertigstellungspflege gemäß der FLL-Dachbegrünungsrichtlinie zur vorstehenden Dachbegrünung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewässerungsgänge während trockener Phasen</li> <li>• Auffüllen von Fehlstellen mit Extensivsubstrat</li> <li>• Entfernen von Fremdbewuchs</li> <li>• Düngung mit einem organischen Volldünger mit Langzeitwirkung und Spurenelementen, ausführen.</li> </ul>		
5	x,0	m <sup>2</sup>	Entwicklungspflege für 2 Jahre gemäß der FLL-Dachbegrünungsrichtlinie zur vorstehenden Dachbegrünung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entfernen von Fremdbewuchs</li> <li>• Düngung mit einem organischen Volldünger mit Langzeitwirkung und Spurenelementen, ausführen.</li> </ul>		
6	x,0	St.	Kontrollschacht aus Recyclingkunststoff, als Notüberlauf geeignet, Maße: 30 x 30 cm, Höhe: 10 cm, liefern und einbauen		