

**Leistungsverzeichnis für eine extensive Dachbegrünung mit ca. 40 kg/m²
Sedum-Moos-Dach 40**

Pos.	M.	ME.	L-Text	EP. [in €]	GP. [in €]
1	x,0	m ²	xero flor Drän- und Filtermatte, XF 108 XERODRAIN, bestehend aus Nylonschlingewebe, oberseitig vlieskaschiert, mit einseitiger Vliesüberlappung, Bahnenbreite: 1,0 m, Dicke: ca. 1,5 cm, Gewicht: 390 g/m ² , erfüllt gleichzeitig die Forderungen der DIN 18195 als Schutzschicht, liefern und verlegen		
Ab 2° Dachneigung:					
A1	x,0	m ²	xero flor Schutz- und Trennvlies, XF 110, Kunststoffvlies, Bahnenbreite: 2,0 m, Dicke: ca. 3 mm, Gewicht: 300 g/m ² , liefern und verlegen		
2	x,0	m ²	xero flor Moos-Sedum-Kombi-Matte, XF 301, vorkultivierte, fertig begrünte Vegetationsmatte auf unverrottbarem Kunststoffträger, mit unterseitig versetzt verstepptem Wasserspeichervlies, Naßgewicht: ca. 35 kg/m ² , Dicke: ca. 3,5 cm, Bahnenbreite: 1,0 m + 10 cm Vliesversatz, erfüllt DIN 4102 Teil 7, Vegetation: Moose, Sedum (M/S), Zugfestigkeit: 8,0 kN/m, liefern nach Herstellervorschrift verlegen.		
3	x,0	m	Kiesstreifen aus gewaschenem Kies 16/32 mm, Höhe: 5 cm, Breite: 30 cm liefern und entlang der Traufe einbauen		
4	x,0	St.	Kontrollschacht aus Recyclingkunststoff, XF 120, als Notüberlauf geeignet, Maße: 30 x 30 cm, Höhe: 10 cm, liefern und einbauen		
5	x,0	m ²	Fertigstellungspflege gemäß der FLL-Dachbegrünungsrichtlinie zur vorstehenden Dachbegrünung: <ul style="list-style-type: none"> • Bewässerungsgänge während trockener Phasen • Entfernen von Fremdbewuchs • Düngung mit einem organischen Volldünger ausführen. 		
6	x,0	m ²	Entwicklungspflege für 2 Jahre gemäß der FLL-Dachbegrünungsrichtlinie zur vorstehenden Dachbegrünung: <ul style="list-style-type: none"> • Entfernen von Fremdbewuchs • Düngung mit einem organischen Volldünger ausführen. 		