

Leistungsverzeichnis für eine Dachbegrünung mit 90 kg/m² Sedum-Dach 90

Pos.	M.	ME.	L-Text	EP. [in €]	GP. [in €]
1	x,0	m ²	xero flor Schutz- und Trennvlies, XF 110, Kunststoffvlies, Bahnenbreite: 2,0 m, Dicke: ca. 3 mm, Gewicht: 300 g/m ² , liefern und mit Überlappung verlegen		
2	x,0	m ²	xero flor Drän- und Filtermatte, XF 108 XERODRAIN, bestehend aus Nylonschlingewebe, oberseitig vlieska- schiert, mit einseitiger Vliesüberlappung, Bahnenbreite: 1,0 m, Dicke: ca. 1,5 cm, Gewicht: 390 g/m ² , liefern und verlegen		
3	x,0	m ²	xero flor Extensiv Substrat, XF 200, auf organisch mineralischer Basis, Volumengewicht nass: 1,4 t/m ³ , Einbauhöhe: 4 cm Liefern und höhengerecht einbauen		
4	x,0	m ²	xero flor Sedum-Matte, XF 317, vorkultivierte, fertig begrünte Vegetationsmatte, auf Kunststoffschlingenmatte Naßgewicht: ca. 20 kg/m ² , Dicke: ca. 1,0 cm, Bahnenbreite: 1,0 m, erfüllt DIN 4102 Teil 7, Vegetation: Sedum, liefern und verlegen		
5	x,0	m	Kiesstreifen aus gewaschenem Kies 16/32 mm, Höhe: 7 cm, Breite: 30 cm liefern und entlang der Traufe einbauen		
6	x,0	St.	Kontrollschacht aus Recyclingkunststoff, XF 120, als Notüberlauf geeignet, Maße: 30 x 30 cm, Höhe: 10 cm, liefern und einbauen		
7	x,0	m ²	Fertigstellungspflege gemäß FLL-Dachbegrünungsrichtlinie zur vorstehenden Dachbegrünung: <ul style="list-style-type: none"> • Bewässerungsgänge während trockener Phasen • Auffüllen von Fehlstellen mit Extensivsubstrat • Entfernen von Fremdbewuchs • Düngung mit einem organischen Volldünger ausführen. 		
6	x,0	m ²	Entwicklungspflege für 2 Jahre gemäß FLL-Dachbegrünungsrichtlinie zur vorstehenden Dachbegrünung: <ul style="list-style-type: none"> • Entfernen von Fremdbewuchs • Düngung mit einem organischen Volldünger ausführen 		